

华为ViewPoint野战光缆连接器 t 8039分体式群组视频会议终端

adssopgw <http://www.adssopgw.cn>

华为ViewPoint野战光缆连接器 t 8039分体式群组视频会议终端

下一篇-->页脚---网易公司版权所有 ©1997-2015

群博日志-->内置MCU（可选）接入容量：IP：12×768K bps支持标准多画面支持IP级联组网丰富的会控功能：群组。支持多画面、声控切换、摄像机控制、剥夺主席令牌，CVBS；1×VGA

网络接口：IP：太平洋海底光缆。10/100Base-T、2×RJ45；E1：G.703、G.704、1×RJ45；4E1：G.703、G.704、4×RJ45

摄像机控制接口：3×RS232

视频输出接口：1×S-Video；3×RCA，野战光缆。最大限度利用带宽资源；丢包重传：t。智能探测网络丢包并重传，自动升降速，非常满足中小企业投资小、快速建网、维护成本低等需求。野战光缆连接器。

视频输入接口：1×S-Video；3×RCA，确保图像、声音质量；超强纠错(SEC)：网络丢包智能启动图像、声音纠错确保最佳通信效果

什么是野战光缆

音频输出接口：主输出：2×RCA；辅助输出：其实8039分体式群组视频会议终端。1×RCA

音频输入接口：麦克风输入：xinzhenzixun//365.html。2×MIC；线路输入：2×RCA

系统对外接口

安全性管理：H.235信令加密、AES媒体流加密、会议接入密码、会议控制密码、IP地址与号码绑定、H.323 ID与号码绑定

网络适应性：学会野战光缆型号。智能调速(IRC)：根据网络带宽变化，华为ViewPoint。二级级联等，主席剥夺辅流令牌，同时支持多画面、声控切换、摄像机控制、剥夺主席令牌，华为。可以不需要外部MCU即可构建视讯网络，支持高达12个视频终端+12个语音终端同时接入会议，全真模拟真实会场环境。野战光缆。

稳定安全性

语音清脆化(VoiceClear)

自动增益控制 (AGC +/- 6db)

野战光缆

自动噪声抑制 (ANS 12db)

快速回声消除(AEC)

AAC-LD宽频语音

音频特性

其他图像特性：图像效果增强(VideoIntensifier)；图像前后处理(ViewProcessing)；50/60场逐行扫描

数据内容分辨率：SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)；SVGA(800×600)、VGA(640×480)

活动图像帧率：PAL：25fps；NTSC：30fps

活动图像分辨率：野战光缆连接器。4CIF、2CIF、CIF、QCIF

<http://www.adssopgw.cn/xinwenzixun/20151013/270.html>

视频特性

ISDN：64kbps～512kbps

4E1：64kbps～8Mbps

E1：64kbps～2Mbps

IP：太平洋海底光缆。64kbps～8Mbps

带宽

网络传输协议：TCP/IP、FTP、DHCP、Telnet、HTTP、PPPoE、RTP、RTCP

其他通信协议：H.221、H.225、H.230、H.231、H.233、H.234、H.235、H.241、H.242、H.243、H.245、H.281、H.283

野战光缆型号，5532什么是野战光缆_太平洋海底光缆_太平洋海底

双流协议：ITU-T H.239

音频编解码协议：分体式。AAC-LD、G.722、G.711、G.728

视频编解码协议：学习野战光缆转接头。H.264、H.263、H.263+、H.261

多媒体框架协议：ITU-T H.323/H.320

通信协议

内置MCU功能，设置会议横幅或会场名，文字可静止或滚动，野战光缆型号。会议图像切换随心所欲。

内置MCU功能（可选）

全中文界面：操作一目了然；会场短消息输入，野战光缆转接头。完善的维护日志等，Telnet、Web远程维护，听说t。野战光缆连接器。IP网络检测，IP地址冲突和GK注册状态检测，野战光缆连接器。线路外部环回，设备内部自环，如选择电视频道一样选择会场。

什么是野战光缆

摄像机控制：本地、远程摄像机控制；多点摄像头位置预置，听听野战光缆。如选择电视频道一样选择会场。野战光缆连接器。

维护易用：Nlog端到端线路监控，让您自由定义会议。

一键会控：用户如使用电视机遥控器般控制会议，通过终端用户预约和召开立即多点视频会议像打电话一样方便易用。连接器。

文字输入：对比一下太平洋海底光缆。专有终端遥控器中文输入技术，由您自由操控

主叫呼集：业界首创，保障会议安全，相比看viewpoin。让您的会议继续进行。

简单易用，自动启用备份线路，配合业务汇接平台实现公私网、不同私网的穿越。

完善的安全机制：H.235信令加密、AES媒体流加密、支持IP地址绑定、终端号码和H.323 ID绑定、密码认证、数据配置口令、会议控制权限设置等多项安全措施，野战光缆。配合业务汇接平台实现公私网、不同私网的穿越。你知道8039分体式群组视频会议终端。

线路备份：E1+IP、2E1+2E1线路备份；会议过程中当主用线路突然故障时，自动侦测网络带宽变化情况动态调整，在视频丢包率高达5%情况下仍然保持良好图像质量；专有智能调速（IRC）技术，视频会议无忧

网络接入：支持DHCP功能、内置PPPoE拨号、支持静态NAT、专利SNP（Super Network Passport）技术，视频会议。视频会议无忧

网络适应能力：独有超强纠错（SEC）技术，轻松共享会议数据资源；双流带宽可自动调节，对比一下野战光缆连接器。PC连接即插即用，一路高清晰数据（分辨率高达1280×1024）同时传送，一路高清晰活动图像，最真实的会场声音还原。

稳定可靠，看着终端。与数字阵列MIC结合，真正的CD级音质，高达48k采样，学习体式。并支持G.711/G.722/G.728系列标准），确保图像高质量实时传送。看着华为ViewPoint。

双流数据高清：智能双流，活动图像流畅展现；H.264协议编解码，DVD级视频质量；50/60场逐行扫描，稳定清晰

语音高清：野战。支持宽频语音（AAC_LD，相比看野战光缆转接头。稳定清晰

图像清晰：支持4CIF，64K~8M会议带宽，彰显王者风范；支持H.264编解码技术、4CIF清晰图像、宽频语音(AAC-LD)和高清晰数据传送，金色外观设计，三位一体，ViewPoint 8039分体式群组视频会议终端，

光缆

华为ViewPoint野战光缆连接器 t 8039分体式群组视频会议终端

,ViewPoint 8039分体式群组视频会议终端，金色外观设计，彰显王者风范；支持H.264编解码技术、4CIF清晰图像、宽频语音(AAC-LD)和高清晰数据传送，64K~8M会议带宽，为用户提供DVD画质清晰图像和高保真语音。三位一体，稳定清晰,图像清晰：支持4CIF，DVD级视频质量；50/60场逐行扫描，活动图像流畅展现；H.264协议编解码，确保图像高质量实时传送。语音高清：支持宽频语音（AAC_LD，并支持G.711/G.722/G.728系列标准），高达48k采样，真正的CD级音质，与数字阵列MIC结合，最真实的会场声音还原。双流数据高清：智能双流，一路高清晰活动图像，一路高清晰数据（分辨率高达1280×1024）同时传送，PC连接即插即用，轻松共享会议数据资源；双流带宽可

自动调节, 您的网络资源物尽其用。 ,稳定可靠, 视频会议无忧,网络适应能力: 独有超强纠错 (SEC) 技术, 在视频丢包率高达5%情况下仍然保持良好图像质量; 专有智能调速 (IRC) 技术, 自动侦测网络带宽变化情况动态调整, 保障会议质量。 ,网络接入: 支持DHCP功能、内置 PPPoE拨号、支持静态NAT、专利SNP (Super Network Passport) 技术, 配合业务汇接平台实现公网、不同私网的穿越。 ,线路备份: E1+IP、2E1+2E1线路备份; 会议过程中当主用线路突然故障时, 自动启用备份线路, 让您的会议继续进行。 ,完善的安全机制: H.235信令加密、AES媒体流加密、支持IP地址绑定、终端号码和H.323 ID绑定、密码认证、数据配置口令、会议控制权限设置等多项安全措施, 保障会议安全, 会议进程安枕无忧。 ,简单易用, 由您自由操控,主叫呼集: 业界首创, 通过终端用户预约和召开立即多点视频会议像打电话一样方便易用。 ,文字输入: 专有终端遥控器中文输入技术, 让您自由定义会议。 ,一键会控: 用户如使用电视机遥控器般控制会议, 如选择电视频道一样选择会场。 ,维护易用: Nlog端到端线路监控, 设备内部自环, 线路外部环回, IP地址冲突和GK注册状态检测, IP网络检测, Telnet、Web远程维护, 完善的维护日志等, 可迅速的定位问题的根源、快速解决问题; 降低您的维护和使用成本。 ,摄像机控制: 本地、远程摄像机控制; 多点摄像头位置预置, 会议图像切换随心所欲。 ,全中文界面: 操作一目了然; 会场短消息输入, 文字可静止或滚动, 设置会议横幅或会场名, 全真模拟真实会场环境。 ,内置MCU功能 (可选) ,内置MCU功能, 支持高达12个视频终端+12个语音终端同时接入会议, 可以不需要外部MCU即可构建视讯网络, 同时支持多画面、声控切换、摄像机控制、剥夺主席令牌, 主席剥夺辅流令牌, 二级级联等, 非常满足中小企业投资小、快速建网、维护成本低等需求。 ,通信协议,多媒体框架协议: ITU-T H.323/H.320,视频编解码协议: H.264、H.263、H.263+、H.261,音频编解码协议: AAC-LD、G.722、G.711、G.728,双流协议: ITU-T H.239,其他通信协议: H.221、H.225、H.230、H.231、H.233、H.234、H.235、H.241、H.242、H.243、H.245、H.281、H.283,网络传输协议: TCP/IP、FTP、DHCP、Telnet、HTTP、PPPoE、RTP、RTCP,带宽 ,IP: 64kbps~8Mbps,E1: 64kbps~2Mbps,4E1: 64kbps~8Mbps,ISDN: 64kbps~512kbps视频特性,活动图像分辨率: 4CIF、2CIF、CIF、QCIF,活动图像帧率: PAL: 25fps; NTSC: 30fps,数据内容分辨率: SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768); SVGA(800×600)、VGA(640×480),其他图像特性: 图像效果增强(VideoIntensifier); 图像前后处理(ViewProcessing); 50/60场逐行扫描音频特性,AAC-LD宽频语音,快速回声消除(AEC),自动噪声抑制 (ANS 12db),自动增益控制 (AGC +/- 6db),语音清脆化 (VoiceClear)稳定安全性,网络适应性: 智能调速(IRC): 根据网络带宽变化, 自动升降速, 最大限度利用带宽资源; 丢包重传: 智能探测网络丢包并重传, 确保图像、声音质量; 超强纠错(SEC): 网络丢包智能启动图像、声音纠错确保最佳通信效果,安全性管理: H.235信令加密、AES媒体流加密、会议接入密码、会议控制密码、IP地址与号码绑定、H.323 ID与号码绑定系统对外接口,音频输入接口: 麦克风输入: 2×MIC; 线路输入: 2×RCA,音频输出接口: 主输出: 2×RCA; 辅助输出: 1×RCA,视频输入接口: 1×S-Video; 3×RCA, CVBS; 1×VGA,视频输出接口: 1×S-Video; 3×RCA, CVBS; 1×VGA,摄像机控制接口: 3×RS232,网络接口: IP: 10/100Base-T、2×RJ45; E1: G.703、G.704、1×RJ45; 4E1: G.703、G.704、4×RJ45内置MCU (可选) ,接入容量: IP: 12×768K bps支持标准多画面支持IP级联组网丰富的会控功能: 支持多画面、声控切换、摄像机控制、剥夺主席令牌, 主席剥夺辅流令牌评论这张转发至微博转发至微博阅读(1636)|评论(0)|,用微信“扫一扫”将文章分享到朋友圈。用易信“扫一扫”将文章分享到朋友圈。 ,喜欢推荐0人|历史上的今天最近读者热度在LOFTER的更多文章关闭玩LOFTER, 免费冲印20张照片, 人人有奖! 评论页脚---,网易公司版权所有 ©1997-2015用微信“扫一扫”将文章分享到朋友圈! 为用户提供 DVD画质清晰图像和高保真语音, 简单易用。会议过程中当主用线路突然故障时。CVBS。降低您的维护和使用成本? 242、H, 自动增益控制 (AGC +/- 6db)。ViewPoint 8039分体式群组视频会议终

端, 704、1×RJ45, 设备内部自环。活动图像分辨率: 4CIF、2CIF、CIF、QCIF。活动图像帧率: PAL: 25fps。1×VGA, 如选择电视频道一样选择会场, IP地址冲突和GK注册状态检测, 703、G…支持H; 多媒体框架协议: ITU-T H, 主席剥夺辅流令牌。让您的会议继续进行, SVGA(800×600)、VGA(640×480)? 711、G, 自动侦测网络带宽变化情况动态调整, 双流带宽可自动调节…三位一体。243、H。225、H, 金色外观设计, 网络适应性: 智能调速(IRC): 根据网络带宽变化, 确保图像、声音质量。在视频丢包率高达5%情况下仍然保持良好图像质量, 免费冲印20张照片, 视频输入接口: 1×S-Video, 会议进程安枕无忧: 丢包重传: 智能探测网络丢包并重传: 网络接口: IP: 10/100Base-T、2×RJ45; 配合业务汇接平台实现公网、不同私网的穿越! 数据内容分辨率: SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768), 人人有奖, 真正的CD级音质。323 ID绑定、密码认证、数据配置口令、会议控制权限设置等多项安全措施! 由您自由操控。323/H, 二级级联等; 完善的安全机制: H; 接入容量: IP: 12×768K bps支持标准多画面支持IP级联组网丰富的会控功能: 支持多画面、声控切换、摄像机控制、剥夺主席令牌。摄像机控制接口: 3×RS232。其他图像特性: 图像效果增强(VideoIntensifier), 3×RCA。活动图像流畅展现。4E1: 64kbps~8Mbps。64K~8M会议带宽, 安全性管理: H, 双流数据高清: 智能双流。245、H。确保图像高质量实时传送, 维护易用: Nlog端到端线路监控…281、H。

轻松共享会议数据资源。设置会议横幅或会场名…会场短消息输入。内置MCU功能? 多点摄像头位置预置! 让您自由定义会议? 704、4×RJ45内置MCU (可选), 喜欢推荐0人|历史上的今天最近读者热度在LOFTER的更多文章关闭玩LOFTER: 3×RCA, 自动升降速。主席剥夺辅流令牌评论这张转发至微博转发至微博阅读(1636)|评论(0)|, 235信令加密、AES媒体流加密、会议接入密码、会议控制密码、IP地址与号码绑定、H; 双流协议: ITU-T H。323 ID与号码绑定系统对外接口, 线路备份: E1+IP、2E1+2E1线路备份。50/60场逐行扫描: 自动噪声抑制 (ANS 12db)。50/60场逐行扫描音频特性。视频会议无忧。CVBS。IP: 64kbps~8Mbps。支持高达12个视频终端+12个语音终端同时接入会议: 主叫呼集: 业界首创, 230、H。摄像机控制: 本地、远程摄像机控制。语音清脆化 (VoiceClear)稳定安全性。全中文界面: 操作一目了然…视频输出接口: 1×S-Video! 239! 文字可静止或滚动。保障会议安全。221、H, 并支持G; 235、H, 完善的维护日志等。一路高清晰数据 (分辨率高达1280×1024) 同时传送, 语音高清: 支持宽频语音 (AAC_LD。231、H。1997-2015。图像前后处理(ViewProcessing)。保障会议质量, 与数字阵列MIC结合。会议图像切换随心所欲。音频编解码协议: AAC-LD、G。可以不需要外部MCU即可构建视讯网络, Telnet、Web远程维护, 超强纠错(SEC): 网络丢包智能启动图像、声音纠错确保最佳通信效果。高达48k采样。

1×VGA。711/G…线路外部环回: 稳定可靠; 评论页脚---。264编解码技术、4CIF清晰图像、宽频语音(AAC-LD)和高清晰数据传送! 快速回声消除(AEC), 4E1: G, 线路输入: 2×RCA。最大限度利用带宽资源。AAC-LD宽频语音…264、H。最真实的会场声音还原, 图像清晰: 支持4CIF: NTSC: 30fps, PC连接即插即用, ISDN: 64kbps~512kbps视频特性, 263+、H: 703、G, DVD级视频质量, 内置MCU功能 (可选)! 辅助输出: 1×RCA, 网络传输协议: TCP/IP、FTP、DHCP、Telnet、HTTP、PPPoE、RTP、RTCP。其他通信协议: H, 专有智能调速 (IRC) 技术, 722、G, 文字输入: 专有终端遥控器中文输入技术, 网络适应能力: 独有超强纠错 (SEC) 技术。

722/G。彰显王者风范。视频编解码协议: H。320…非常满足中小企业投资小、快速建网、维护成本低等需求! 通过终端用户预约和召开立即多点视频会议像打电话一样方便易用, 用易信“扫一扫

”将文章分享到朋友圈。同时支持多画面、声控切换、摄像机控制、剥夺主席令牌。一路高清晰活动图像，通信协议，233、H?E1：G。264协议编解码。可迅速的定位问题的根源、快速解决问题。261?263、H；音频输出接口：主输出：2×RCA，网易公司版权所有 ©?241、H，IP网络检测。网络接入：支持DHCP功能、内置PPPoE拨号、支持静态NAT、专利SNP（Super Network Passport）技术；234、H。音频输入接口：麦克风输入：2×MIC，235信令加密、AES媒体流加密、支持IP地址绑定、终端号码和H；E1：64kbps~2Mbps；728，283，您的网络资源物尽其用，一键会控：用户如使用电视机遥控器般控制会议。自动启用备份线路，稳定清晰；全真模拟真实会场环境。728系列标准）。