

军用野?野战光缆连接器 战光缆连接器

adssopgw <http://www.adssopgw.cn>

军用野?野战光缆连接器 战光缆连接器

温度冲击()

-40~+85 (三个循环)

-40~+85

新疆光缆 全国DNS服务器IP地址【电信、网通、铁通】第二部分

工作温度()

490(t=11ms)

冲击(m/s²)

98(f=10Hz~500Hz)

<http://www.adssopgw.cn/xinwenzixun/20151028/642.html>

振动(m/s²)

≥ 1000

抗拉强度(N)

≥ 1000

插拔次数(次)

内蒙光缆

≤ 1.1

≤ 1.3

重复性(dB)

≤ 1.1

MMSFP千兆多模模块(850nm

≤ 1.3

互换性(dB)

≤ 0.8

≤ 1.0

插入损耗(dB)

太平洋海底光缆

光纤种类

野战光缆连接器主要技术指标（2~6芯）

6、如需与光设备连接，无论工作与否都可防止水气、空气杂质对光纤端面的污染，战光缆连接器。可有效防止电磁感应、保护设备安全。军用。

5、标准的陶瓷插针和壳体连接尺寸，野战光缆连接器。看着野战光缆连接器。重量轻、强度高，光缆。高精度的插针和插孔保证光纤的连接精度、互换性和重复性。新疆光缆厂家。甘肃ADSS光缆电话。

4、连接器插头和插座都带有防尘盖，对比一下新疆ADSS。高精度的插针和插孔保证光纤的连接精度、互换性和重复性。学会新疆ADSS光缆哪家好。

3、采用全介质高强度复合材料制造连接器外壳（头和座），战光缆连接器。无需使用适配器或法兰盘，连接器。可用于各种野战军用光纤通信网络、军用计算机系统、机载或舰载设备、抢修光缆系统等。学习野战。

2、定位销设计确保多芯光纤一次连接的正确性并可盲插，甘肃光缆厂家。中性卡口式锁紧结构可实现头与座、头与头、座与座的快速任意连接。听说连接器。具有多芯一次连接并可盲插；连接损耗小、可靠性高；坚固、防水、防尘、耐恶劣环境等特点，军用野。1、采用中性连接技术，光缆。可用于各种野战军用光纤通信网络、军用计算机系统、机载或舰载设备、抢修光缆系统等。对于野战光缆型号。

结构特点：军用野。

专为军用野战光缆配套设计，野战光缆连接器。

军用野?野战光缆连接器 战光缆连接器

,专为军用野战光缆配套设计，中性卡口式锁紧结构可实现头与座、头与头、座与座的快速任意连接。具有多芯一次连接并可盲插；连接损耗小、可靠性高；坚固、防水、防尘、耐恶劣环境等特点，可用于各种野战军用光纤通信网络、军用计算机系统、机载或舰载设备、抢修光缆系统等。结构特点：1、采用中性连接技术，无需使用适配器或法兰盘，即可进行头与座、头与头、座与座的快速连接。2、定位销设计确保多芯光纤一次连接的正确性并可盲插，高精度的插针和插孔保证光纤的连接精度、互换性和重复性。3、采用全介质高强度复合材料制造连接器外壳（头和座），重量轻、强度高，可有效防止电磁感应、保护设备安全。4、连接器插头和插座都带有防尘盖，无论工作与否都可防止水气、空气杂质对光纤端面的污染，保证连接质量。5、标准的陶瓷插针和壳体连接尺寸，与现有装备完全兼容。6、如需与光设备连接，可选用可分线的野战光缆连接器，其尾纤的活动连接器

形式有SC、FC、ST等。野战光缆连接器主要技术指标(2~6芯),项目,参数,光纤种类,单模,多模,插入损耗(dB), ≤ 1.0 , ≤ 0.8 ,互换性(dB), ≤ 1.3 , ≤ 1.1 ,重复性(dB), ≤ 1.3 , ≤ 1.1 ,插拔次数(次), ≥ 1000 ,抗拉强度(N), ≥ 1000 ,振动(m/s^2),98($f=10Hz\sim 500Hz$),冲击(m/s^2),490($t=11ms$),工作温度(), $-40\sim +85$,温度冲击(), $-40\sim +85$ (三个循环),振动(m/s^2),6、如需与光设备连接?其尾纤的活动连接器形式有SC、FC、ST等。插拔次数(次),专为军用野战光缆配套设计;工作温度(),坚固、防水、防尘、耐恶劣环境等特点,即可进行头与座、头与头、座与座的快速连接?冲击(m/s^2),2、定位销设计确保多芯光纤一次连接的正确性并可盲插。结构特点:1、采用中性连接技术,4、连接器插头和插座都带有防尘盖, $-40\sim +85$:中性卡口式锁紧结构可实现头与座、头与头、座与座的快速任意连接!重复性(dB)。可选用可分线的野战光缆连接器,互换性(dB)... ≥ 1000 。重量轻、强度高,可有效防止电磁感应、保护设备安全。插入损耗(dB),无论工作与否都可防止水气、空气杂质对光纤端面的污染,可用于各种野战军用光纤通信网络、军用计算机系统、机载或舰载设备、抢修光缆系统等。490($t=11ms$)...无需使用适配器或法兰盘。抗拉强度(N)。98($f=10Hz\sim 500Hz$), $-40\sim +85$ (三个循环),具有多芯一次连接并可盲插,5、标准的陶瓷插针和壳体连接尺寸,连接损耗小、可靠性高。与现有装备完全兼容。 ≥ 1000 。温度冲击(),3、采用全介质高强度复合材料制造连接器外壳(头和座),保证连接质量。野战光缆连接器主要技术指标(2~6芯);高精度的插针和插孔保证光纤的连接精度、互换性和重复性。光纤种类: