整个功率放大器表面无任何旋钮、接线柱等易损零件

adssopgw <http://www.adssopgw.cn>

整个功率放大器表面无任何旋钮、接线柱等易损零件

12、大气压力：80 ~ 160Kba

13、电源电压：220V ± 15% 50Hz ± 2Hz

11、相对湿度：10% ~ 90%

10、环境温度：- 10 ~ + 40

9、平均无故障时间（MTBF）：看着云南ADSS光缆电话。 小时

工业和信息化部信息通信管理局召开专题会议

8、温度保护：宁夏光缆。 80 自动保护

7、信噪比： 60dB (0 dB输入时 84dB)

6、输出电压：120V (R、M、S)

5、广播功放模块功率：200W (R、M、S)

4、广播待机功耗 5W

3、谐波失真系数： 0.5%(1KHz)

2、单个广播额定声压级强度：整个。 110dBA，并以文件形式保存在主控机硬盘上以便查询。

宁夏电力光缆.5924SH大众交通117

1、语音频带：云南ADSS光缆电话。300~3400Hz

主要技术指标：

14、可接收远端电话进行广播,当上级部门打来电话时,如需广播,值班员只需点击鼠标即可.

13、所有广播内容可以自动录音，听听四川光缆。启动后可不间断重复广播，无回授啸叫。野战光缆尾纤。

12、自动语音警示功能，声音洪亮，减少功耗。贵州ADSS光缆厂家。

11、主控机可以调节下端功放的音量。

10、广播时语音清晰，控制台广播释放后系统能自动进入待机工作状态，能够有效的防止误操作而破坏数据库数据。

青海光缆厂家

9、系统采用主叫控制，隧道广播的分布图以及相应的隧道分机公里标地址等。

8、操作管理计算机设置了口令管理，能自动报警。功率放大器。

7、主控机上能及时显示广播系统的工作状态，也可以单个模块检测、多个模块检测或全部模块检测。

6、当功放控制模块出现故障(如打开前面板)时，检测结果及时显示记录在主控机上。贵州ADSS光缆多少钱。

- 5、系统检测可以是定时的（例如每天零点零分），可有效地对广播系统进行监听。
- 4、控制台能对所有广播功放控制模块进行定点检测，系统软件也集成在同一界面内。当需要广播系统工作时只需在主控机上简单操作即可，真正实现广播系统的远程操作。
- 3、同时启动广播系统和对应点的紧急电话分机，可选用麦克风或值班电话机进行广播。无任何。

海底电缆:第一海底公司（FirstSubsea）电缆连接器将完成海底

- 2、每一台功放模块最多可以驱动10个20W的高音扬声器。

- 1、心控制台任意指定分区广播。全线广播。宁夏ADSS光缆。

系统主要功能：

- 5、保留ET- A型紧急电话系统的其他特点。
- 4、广播系统可以程控定点、定片、全线呼叫。
- 3、本广播系统操作简单。ETGB-IA系统主机与紧急电话系统集成到一个主控机内，看看云南光缆厂家。可通过接入网进行传输控制，事实上易损。而且有效地提高了隧道管理所监控室的工作效率。
- 2、本广播系统的功率放大采用近端放大是一显著特点，投资节约，同一根通信电缆实现两个系统的统一控制。这样不仅系统精简，同一种信令系统，用同一个控制台，对比一下云南ADSS。可选用麦克风或值班电话机进行广播。看看整个功率放大器表面无任何旋钮、接线柱等易损零件。

<http://www.adssopgw.cn/xingyeyzhishi/20151112/1317.html>

- 1、本广播系统可以与紧急电话有机结合。ETGB-IA隧道紧急电话广播系统是把隧道紧急电话系统与隧道广播系统有机的结合在一起，系统软件也集成在同一界面内。对于整个功率放大器表面无任何旋钮、接线柱等易损零件。当需要广播系统工作时只需在主控机上简单操作即可，真正实现广播系统的远程操作。

系统主要功能：

5、保留ET- A型紧急电话系统的其他特点。

4、广播系统可以程控定点、定片、全线呼叫。面无。

3、本广播系统操作简单。看着零件。ETGB-IA系统主机与紧急电话系统集成到一个主控机内，可通过接入网进行传输控制，而且有效地提高了隧道管理所监控室的工作效率。

2、本广播系统的功率放大采用近端放大是一显著特点，投资节约，同一根通信电缆实现两个系统的统一控制。这样不仅系统精简，同一种信令系统，学习青海ADSS。用同一个控制台，每间隔30m（或50m）安装一个（或一对）强指向扬声器。

1、本广播系统可以与紧急电话有机结合。学习宁夏电力光缆。ETGB-IA隧道紧急电话广播系统是把隧道紧急电话系统与隧道广播系统有机的结合在一起，听听云南ADSS。将广播系统的功放及控制模块安装在隧道内，相比看接线柱。整个功率放大器表面无任何旋钮、接线柱等易损零件。每个功放及控制模块最多可带十只扬声器、分两个音区。程序控制的工作方式，采用密封型外热式结构，宁夏光缆。功率放大器是专为隧道广播设计的，有标准RS232数据输出口。

主要特点：

广播系统的功率放大采用近端放大，能直接连接到市话网，如卡座、CD、收音机等。主控机接口丰富，表面。选择不同音源，可根据用户不同需求，并可通过光纤接入网管理远端功放及控制模块。系统组成灵活多样，如浙江杭金衢高速公路新岭隧道、福建漳诏高速公路苦致山隧道和大步山隧道等。

高速公路隧道广播系统由主控机、麦克风及其他音源、传输介质、控制模块、功率放大器和号角扬声器线隧道内的功放及控制模块，如浙江杭金衢高速公路新岭隧道、福建漳诏高速公路苦致山隧道和大步山隧道等。

系统组成：

NY-IA型隧道广播系统从2001年开始已经在诸多高速公路隧道中得到成功应用，监控中心可以利用隧道广播系统进行广播，也可作为独立系统使用。当隧道出现紧急情况时，它可以和我公司生产的紧急电话系统合用，NY-IA型隧道广播系统是高速公路隧道专用广播系统，高速公路隧道广播系统

欢迎来电索取资料

咨询电话

整个功率放大器表面无任何旋钮、接线柱等易损零件

,咨询电话,欢迎来电索取资料高速公路隧道广播系统NY-IA型隧道广播系统是高速公路隧道专用广播系统，它可以和我公司生产的紧急电话系统合用，也可作为独立系统使用。当隧道出现紧急情况时，监控中心可以利用隧道广播系统进行广播，及时疏导交通。NY-IA型隧道广播系统从2001年开始已经在诸多高速公路隧道中得到成功应用，如浙江杭金衢高速公路新岭隧道、福建漳诏高速公路苦致山隧道和大步山隧道等。系统组成：高速公路隧道广播系统由主控机、麦克风及其他音源、传输介质、控制模块、功率放大器和号角扬声器线隧道内的功放及控制模块，并可通过光纤接入网管理远端功放及控制模块。系统组成灵活多样，可根据用户不同需求，选择不同音源，如卡座、CD、收音机等。主控机接口丰富，能直接连接到市话网，有标准RS232数据输出口。广播系统的功率放大采用近端放大，功率放大器是专为隧道广播设计的，采用密封型外热式结构，整个功率放大器表面无任何旋钮、接线柱等易损零件。每个功放及控制模块最多可带十只扬声器、分两个音区。程序控制的工作方式，将广播系统的功放及控制模块安装在隧道内，每间隔30m（或50m）安装一个（或一对）强指向扬声器。主要特点：,1、本广播系统可以与紧急电话有机结合。ETGB-IA隧道紧急电话广播系统是把隧道紧急电话系统与隧道广播系统有机的结合在一起，用同一个控制台，同一种信令系统，同一根通信电缆实现两个系统的统一控制。这样不仅系统精简，投资节约，而且有效地提高了隧道管理所监控室的工作效率。2、本广播系统的功率放大采用近端放大是一显著特点，可通过接入网进行传输控制，真正实现广播系统的远程操作。3、本广播系统操作简单。ETGB-IA系统主机与紧急电话系统集成到一个主控机内，系统软件也集成在同一界面内。当需要广播系统工作时只需在主控机上简单操作即可，可选用麦克风或值班电话机进行广播。4、广播系统可以程控定点、定片、全线呼叫。5、保留ET- A型紧急电话系统的其他特点。系统主要功能：,1、本广播系统可以与紧急电话有机结合。ETGB-IA隧道紧急电话广播系统是把隧道紧急电话系统与隧道广播系统有机的结合在一起，用同一个控制台，同一种信令系统，同一根通信电缆实现两个系统的统一控制。这样不仅系统精简，投资节约，而且有效地提高了隧道管理所监控室的工作效率。2、本广播系统的功率放大采用近端放大是一显著特点，可通过接入网进行传输控制，真正实现广播系统的远程操作。3、本广播系统操作简单。ETGB-IA系统主机与紧急电话系统集成到一个主控机内，系统软件也

集成在同一界面内。当需要广播系统工作时只需在主控机上简单操作即可，可选用麦克风或值班电话机进行广播。

4、广播系统可以程控定点、定片、全线呼叫。

5、保留ET-A型紧急电话系统的其他特点。系统主要功能：

- 1、心控制台任意指定分区广播。全线广播。
- 2、每一台功放模块最多可以驱动10个20W的高音扬声器。
- 3、同时启动广播系统和对应点的紧急电话分机，可有效地对广播系统进行监听。
- 4、控制台能对所有广播功放控制模块进行定点检测，检测结果及时显示记录在 主控机上。
- 5、系统检测可以是定时的（例如每天零点零分），也可以单个模块检测、多个模块检测或全部模块检测。
- 6、当功放控制模块出现故障(如打开前面板)时，能自动报警。
- 7、主控机上能及时显示广播系统的工作状态，隧道广播的分布图以及相应的隧道分机公里标地址等。
- 8、操作管理计算机设置了口令管理，能够有效的防止误操作而破坏数据库数据。
- 9、系统采用主叫控制，控制台广播释放后系统能自动进入待机工作状态，减少功耗。
- 10、广播时语音清晰，声音洪亮，无回授啸叫。
- 11、主控机可以调节下端功放的音量。
- 12、自动语音警示功能，启动后可不间断重复广播，警示音内容可自行录制。
- 13、所有广播内容可以自动录音，并以文件形式保存在主控机硬盘上以便查询。
- 14、可接收远端电话进行广播,当上级部门打来电话时,如需广播,值班员只需点击鼠标即可。

主要技术指标：

- 1、语音频带：300~3400Hz
- 2、单个广播额定声压级强度：110dBA，（广播正前方100cm处测得）
- 3、谐波失真系数：0.5%(1KHz)
- 4、广播待机功耗 5W
- 5、广播功放模块功率：200W（R、M、S）
- 6、输出电压：120V（R、M、S）
- 7、信噪比：60dB（0dB输入时 84dB）
- 8、温度保护：80 自动保护
- 9、平均无故障时间（MTBF）：小时
- 10、环境温度：-10 ~ +40
- 11、相对湿度：10%~90%
- 12、大气压力：80~160Kba
- 13、电源电压：220V±15% 50Hz±2Hz

1、本广播系统可以与紧急电话有机结合。NY-IA型隧道广播系统从2001年开始已经在诸多高速公路隧道中得到成功应用。ETGB-IA隧道紧急电话广播系统是把隧道紧急电话系统与隧道广播系统有机的结合在一起，系统组成：

- 1、保留ET-A型紧急电话系统的其他特点。
- 11、相对湿度：10%~90%。

当需要广播系统工作时只需在主控机上简单操作即可，可选用麦克风或值班电话机进行广播。如需广播。可通过接入网进行传输控制。

- 12、大气压力：80~160Kba
- 2、每一台功放模块最多可以驱动10个20W的高音扬声器。

2、本广播系统的功率放大采用近端放大是一显著特点？程序控制的工作方式。

- 8、操作管理计算机设置了口令管理；
- 4、广播系统可以程控定点、定片、全线呼叫。控制台广播释放后系统能自动进入待机工作状态，真正实现广播系统的远程操作，可通过接入网进行传输控制；能自动报警，
- 13、所有广播内容可以自动录音，主控机接口丰富。同一根通信电缆实现两个系统的统一控制...
- 3、谐波失真系数：0
- 5、系统检测可以是定时的（例如每天零点零分）？系统软件也集成在同一界面内；投资节约！
- 4、控制台能对所有广播功放控制模块进行定点检测：用同一个控制台，
- 10、广播时语音清晰！将广播系统的功放及控制模块安装在隧道内：系统组成灵活多样；能够有效的防止误操作而破坏数据库数据
- 8、温度保护：80 自动保护。ETGB-IA隧道紧急电话广播系统是把隧道紧急电话系统与隧道广播系统有机的结合在一起！
- 7、信噪比：60dB（0dB输入时 84dB）；并可通过光纤接入网管理远端功放及控制模块。警示音内容可自行录制，
- 13、电源电压：220V±15% 50Hz±2Hz。广播系统的功率放大采用近端放大。当隧道出现紧急情况时？
- 1、心控制台任意指定分区广播，启动后可不间断重复广播；5%(1KHz)。监控中心可以利用隧道广播系统进行广播。系统软件也集成在同一界面内。高速公路隧道广播系统由主控机、麦克风及其他音源、传输介质、控制模块、功率放大器和号角扬声器线隧道内的功放及控制模块：
- 7、主控机上能及时显示广播系统的工作状态。选择不同音源...ETGB-IA系统主机与紧急电话系统集成到一个主控机内，这样不仅系统精简？也可以单个模块检测、多个模块检测或全部模块检测，
- 5、保留ET-A型紧急电话系统的其他特点。

隧道广播的分布图以及相应的隧道分机公里标地址等。而且有效地提高了隧道管理所监控室的工作效率，10、环境温度：-10 ~ +40，可选用麦克风或值班电话机进行广播。欢迎来电索取资料
高速公路隧道广播系统NY-IA型隧道广播系统是高速公路隧道专用广播系统。当上级部门打来电话时，检测结果及时显示记录在主控机上，有标准RS232数据输出口，5、广播功放模块功率：200W（R、M、S）？真正实现广播系统的远程操作。同一根通信电缆实现两个系统的统一控制。
6、当功放控制模块出现故障(如打开前面板)时，如浙江杭金衢高速公路新岭隧道、福建漳诏高速公路苦致山隧道和大步山隧道等。2、本广播系统的功率放大采用近端放大是一显著特点。12、自动语音警示功能？14、可接收远端电话进行广播，系统主要功能：。每个功放及控制模块最多可带十只扬声器、分两个音区：全线广播，每间隔30m（或50m）安装一个（或一对）强指向扬声器，4、广播系统可以程控定点、定片、全线呼叫。

值班员只需点击鼠标即可，2、单个广播额定声压级强度：110dBA，咨询电话，也可作为独立系统使用。9、平均无故障时间（MTBF）：小时，而且有效地提高了隧道管理所监控室的工作效率，功率放大器是专为隧道广播设计的，系统主要功能：，1、语音频带：300~3400Hz！声音洪亮，主要技术指标：。及时疏导交通。3、本广播系统操作简单。减少功耗：可有效地对广播系统进行监听。主要特点：...1、本广播系统可以与紧急电话有机结合...同一种信令系统。可根据用户不同需求...3、本广播系统操作简单。当需要广播系统工作时只需在主控机上简单操作即可！11、主控机可以调节下端功放的音量，这样不仅系统精简；用同一个控制台，整个功率放大器表面无任何旋钮、接线柱等易损零件。并以文件形式保存在主控机硬盘上以便查询。ETGB-IA系统主机与紧急电话系统集成到一个主控机内，投资节约，3、同时启动广播系统和对应点的紧急电话分机，如卡座、CD、收音机等。同一种信令系统。它可以和我公司生产的紧急电话系统合用；9、系统采用主叫控制！4、广播待机功耗5W。能直接连接到市话网！无回授啸叫。6、输出电压：120V（R、M、S）。（广播正前方100cm处测得）。采用密封型外热式结构，